

Fiche Technique - Chauffage Infrarouge Diesel NDH-16

Informations Générales

Nom du produit : Chauffage infrarouge diesel

Modèles : NDH-13

Alimentation : 220-240 V~ 50 Hz

Consommation électrique : 80 W

Contrôle : Contrôleur MICOM numérique

Dispositifs de sécurité : Protection contre la surchauffe, détection de mauvaise combustion, capteur d'inclinaison, surveillance du réservoir

Données Techniques

-

Modèle NDH-16 :

- Puissance calorifique : 16 kW (13.760 kcal/h)
- Consommation : 1,18 - 1,45 l/h
- Capacité du réservoir : 50 l
- Dimensions (L x P x H) : 942 x 310 x 1155 mm
- Poids : 50 kg

Caractéristiques Spéciales

- Pompe électronique à pression (pulvérisation)
- Capteurs de flamme et d'inclinaison intégrés
- Système ODS pour la vidange du réservoir (automatique/manuelle)
- Modes de contrôle de température et de temps sélectionnables
- Télécommande incluse
- Modes de fonctionnement : continu ou cyclique (ex. 20 min de fonctionnement + 5 min de pause)

Remarques

- Utiliser uniquement du diesel ou du kérosène ne pas mélanger !
- Ne pas utiliser dans des espaces fermés et non ventilés
- Distance minimale autour de l'appareil : 1,5 m

Fiche Technique - Chauffage Infrarouge Diesel NDH-16

- Ne pas déplacer l'appareil pendant son fonctionnement
- Vider le réservoir avant le transport