CLIMATECH
BUILT TO BE STRONG

NUMÉRO D'ARTICLE
8031

EAN
7611009000828

CHAUFFAGE CÉRAMIQUE BH-20R2 CLIMATECH

Chaleur PTC rapide. Compact. Orientable. Direct.

Le chauffage soufflant céramique CLIMATECH BH-20R2 apporte rapidement une chaleur d'appoint dans les locaux intérieurs bien isolés. Deux niveaux de chauffage, une fonction de ventilation séparée et le thermostat réglable permettent une utilisation adaptée aux besoins. L'élément PTC et la protection thermique à réarmement automatique assurent un fonctionnement fiable. Le support orientable dirige précisément le flux d'air.



2 kW	1 / 2 kW	25 W	THERMOSTAT	230 V
PUISSANCE DE CHAUFFAGE	2 NIVEAUX	VENTILATION	RÉGLAGE	ALIMENTATION

DONNÉES TECHNIQUES

Modèle	**BH-20R2**
Type de produit	**Chauffage soufflant céramique**
Tension nominale	**220-240 V~ / 50 Hz**
Puissance max.	**2000 W**
Niveaux de fonctionnement	**25 / 1000 / 2000 W**
Niveaux de chauffage	**1000 W / 2000 W**
Fonction ventilation	**sélection séparée**
Réglage température	**Thermostat**
Protection antisurchauffe	**réarmement automatique**
Classe de protection	**Classe I**
Indice de protection	**IPX0**

MODÈLE	**BH-20R2**
NUMÉRO D'ARTICLE	**8031**
EAN	**7611009000828**




Support orientable


Élément céramique PTC


Commandes avec thermostat

IDÉAL POUR

ATELIER · ENTREPÔT · LOISIRS · GARAGE

CHALEUR PTC RAPIDE
Une puissance de 2 kW immédiatement disponible.

COMMANDE SIMPLE
Ventilation, deux niveaux de chauffage et thermostat.

UTILISATION SÛRE
Classe I et protection thermique automatique.

CONFORMITÉ

LVD 2014/35/UE · CEM 2014/30/UE
RoHS 2011/65/UE · REACH (CE) 1907/2006
Écoconception 2009/125/CE · (UE) 2015/1188

INSTRUCTIONS IMPORTANTES

Utiliser uniquement dans des locaux intérieurs secs. Protéger de l'humidité.
Pour locaux bien isolés ou usage occasionnel. Ne pas couvrir.
Avant l'arrêt, laisser refroidir 2 min en mode ventilation.

ARNOLD WINKLER AG
Schickmattweg 1 | CH-8332 Russikon
contact@arwin.ch | www.arwin.ch