CLIMATECH
BUILT TO BE STRONG

NUMÉRO D'ARTICLE
24000

EAN
7611009240002

CHAUFFAGE SOUFFLANT BH-50A CLIMATECH

Chaleur d'appoint puissante. 400 V. Mobile. Directe.

Le chauffage soufflant CLIMATECH BH-50A fournit une chaleur d'appoint puissante dans les locaux intérieurs bien isolés. Deux niveaux de chauffage, une fonction de ventilation séparée et le thermostat réglable permettent une utilisation adaptée aux besoins. Le raccordement CEE 400 V assure l'alimentation électrique requise. La poignée intégrée facilite le déplacement.



5 kW
PUISSANCE DE CHAUFFAGE

2.5 / 5 kW
2 NIVEAUX

30 W
VENTILATION

THERMOSTAT
RÉGLAGE

400 V
RACCORDEMENT CEE

DONNÉES TECHNIQUES

Modèle	**BH-50A**
Type de produit	**Chauffage soufflant électrique**
Tension nominale	**380-400 V~ / 50 Hz**
Puissance max.	**5000 W**
Niveaux de fonctionnement	**30 / 2500 / 5000 W**
Raccordement	**Fiche CEE 400 V**
Réglage température	**Thermostat**
Protection antisurchauffe	**réarmement automatique**
Classe de protection	**Classe I**
Indice de protection	**IP24**
Couleur	**Orange / Noir**

MODÈLE	**BH-50A**
NUMÉRO D'ARTICLE	**24000**
EAN	**7611009240002**



PUISSANCE DE CHAUFFAGE 5 kW
pour atelier, entrepôt et salle de loisirs


Boîtier métallique robuste


Chaleur frontale directe


Fiche CEE 400 V

IDÉAL POUR

ATELIER · ENTREPÔT · LOISIRS · SERRE

~
CHALEUR RAPIDE
Une puissance de 5 kW immédiatement disponible.

O
COMMANDE SIMPLE
Ventilation, deux niveaux de chauffage et thermostat.

+
UTILISATION SÛRE
Indice IP24 et protection thermique.

CONFORMITÉ

LVD 2014/35/UE · CEM 2014/30/UE
RoHS 2011/65/UE · REACH (CE) 1907/2006
Écoconception 2009/125/CE · (UE) 2024/1103 · (UE) 2015/1188

INSTRUCTIONS IMPORTANTES

Brancher uniquement sur une prise CEE 400 V appropriée.
Pour locaux bien isolés ou usage occasionnel. Ne pas couvrir.
Avant l'arrêt, laisser refroidir 2 min en mode ventilation.

ARNOLD WINKLER AG
Schickmattweg 1 | CH-8332 Russikon
contact@arwin.ch | www.arwin.ch