CLIMATECH
BUILT TO BE STRONG

NUMERO ARTICOLO
8031

EAN
7611009000828

TERMOVENTILATORE CERAMICO

BH-20R2 CLIMATECH

Calore PTC rapido.
Compatto. Orientabile. Diretto.

Il termoventilatore ceramico CLIMATECH BH-20R2 fornisce rapidamente calore supplementare negli ambienti interni ben isolati. Due livelli di riscaldamento, una funzione di ventilazione separata e il termostato regolabile consentono un utilizzo in base alle necessità. L'elemento PTC e la protezione termica a riarmo automatico assicurano un funzionamento affidabile. Il supporto orientabile dirige con precisione il flusso d'aria.



2 kW
POTENZA TERMICA

1 / 2 kW
2 LIVELLI

25 W
VENTILAZIONE

THERMOSTAT
REGOLAZIONE

230 V
ALIMENTAZIONE

DATI TECNICI

Modello	**BH-20R2**
Tipo di prodotto	**Termoventilatore ceramico**
Tensione nominale	**220-240 V~ / 50 Hz**
Potenza termica max.	**2000 W**
Livelli di funzionamento	**25 / 1000 / 2000 W**
Livelli di riscaldamento	**1000 W / 2000 W**
Funzione ventilatore	**selezione separata**
Regolazione temperatura	**Termostato**
Protezione surriscaldamento	**riarmo automatico**
Classe di protezione	**Classe I**
Grado di protezione	**IPX0**

MODELLO	**BH-20R2**
NUMERO ARTICOLO	**8031**
EAN	**7611009000828**



POTENZA PTC 2 kW
per officina, magazzino e locale hobby


Supporto orientabile


Elemento ceramico PTC


Comandi con termostato

IDEALE PER

OFFICINA · MAGAZZINO · LOCALE HOBBY · GARAGE

CALORE PTC RAPIDO
2 kW di calore supplementare subito disponibile.

CONTROLLO SEMPLICE
Ventilatore, due livelli e termostato.

USO SICURO
Classe I e protezione termica automatica.

CONFORMITÀ
LVD 2014/35/UE · EMC 2014/30/UE
RoHS 2011/65/UE · REACH (CE) 1907/2006
Ecodesign 2009/125/CE · (UE) 2015/1188

AVVERTENZE IMPORTANTI
Utilizzare solo in ambienti interni asciutti. Proteggere dall'umidità.
Solo per ambienti ben isolati o uso occasionale. Non coprire.
Prima dello spegnimento, lasciare raffreddare 2 min. in modalità ventilazione.

ARNOLD WINKLER AG
Schickmattweg 1 | CH-8332 Russikon
contact@arwin.ch | www.arwin.ch